

Informace o výrobku

64 01 115

Čelní štípací kleště pro elektroniku

DIN ISO 9654



- Precizní kleště pro nejjemnější stříhací práce např. v elektronice a jemné mechanice
- Průchozí čep kloubu bez vůle
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Lesklý povrch nebo vysoce lesklý povrch (pouze provedení 2) ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 56 HRC
- Čelní štípací kleště, s malou fazetou
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji



| | |
|----------|--|
| Č. výr. | 64 01 115 |
| EAN | 4003773017745 |
| Hlava | leštěno do vysokého lesku |
| Rukojeti | potaženy plastem který brání sklouzávání |
| hmotnost | 64 g |
| Rozměry | 115 x 71 x 13 mm |
| Norma | DIN ISO 9654 |

Technische Attribute

| | |
|--|----------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 1,0 mm |
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) | Ø 0,6 mm |
| Řezné hodnoty, měkký drát (průměr) | Ø 2,0 mm |
| Šířka hlavy | 11 mm |
| | 6 mm |
| | 7,5 mm |
| | 16 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC002222 |
| ETIM 6.0 | EC002222 |
| proficl@ss 6.0 | AAA947c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112117 |

Technické změny a omyly vyhrazeny

