

Informace o výrobku

67 01 160

Silové čelní štípací kleště

DIN ISO 5748



- S břity pro měkký, tvrdý a pružinový drát
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. výr.	67 01 160
EAN	4003773040620
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
hmotnost	237 g
Rozměry	160 x 52 x 16 mm
Norma	DIN ISO 5748

Technische Attribute

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,4 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 4,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Technické změny a omyly vyhrazeny

