

Informace o výrobku

87 11 250

KNIPEX Cobra®...matic

Instalatérské kleště

DIN ISO 8976



- Všechny parametry kleští KNIPEX Cobra® 87 01 250
- Automatické nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku:
- Díky chráněnému uložení pružin se kleště při stisku tlačítka (jednoruční ovládání!) automaticky sevřou
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

| | |
|----------|--|
| Č. výr. | 87 11 250 |
| EAN | 4003773035473 |
| Kleště | fosfátováno atramentolem na šedo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | potaženy plastem který brání sklouzávání |
| hmotnost | 335 g |
| Rozměry | 250 x 90 x 50 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |

Technische Attribute

| | |
|------------------------------------|---------|
| Nastavitelných pozic | 25 |
| Kapacita pro trubky (průměr) | Ø 2 |
| Kapacita pro trubky (průměr) | Ø 50 mm |
| Kapacita pro matice rozměr klíče v | 46 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |

Technické změny a omyly vyhrazeny