



Základní popis

Řada výrobků	Zelio Count
Typ produktu nebo součásti	Součtový čítač
Typ displeje	LCD
Velikost	24 x 48 mm
Textový displej	8 číslice - 4 mm na výšku
Maximum counting frequency	30 Hz 7500 Hz
Reset	Tranzistor Manuální
Kapacita čítače	0...9 999 999
Typ baterie	Lithiová
Provedení	Elektronické

Doplňky

Doba zálohy	7 let
Čítací režim	Přidání (vstupní odpor 0,05 kOhm)
Vstupní funkce	Čítací
Typ vstupu	Tranzistor NPN $\leq 0,7$ V DC Tranzistor PNP ≥ 5 V DC Beznapětový kontakt
Vstupní napětí	$\leq \pm 40$ V DC
Minimální délka pulzu	0,00007 s při 7500 Hz frekvence čítače 0,015 s při 30 Hz frekvence čítače
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Montáž na panel
Upevnění	Svorka
Připojení - svorky	Šroubová svorkovnice
Napájení	Baterie
Hmotnost přístroje	0,05 kg
CAD celková šířka	48 mm
CAD celková výška	24 mm
CAD celková hloubka	40 mm

Prostředí

Standardy	EN/IEC 50082-2 EN 61010 EN/IEC 50081-2
Stupeň krytí IP	IP54 vyhovuje EN/IEC 60529
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
Odolnost proti vibracím	1 gn (f= 10...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	10 gn pro 18 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 60536

Nabídka udržitelnosti

Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny
OEEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------